

Technik Datenblatt

Zeitschaltuhr potentialfrei UP

Der SonnenLichtManager



Die Zeitschaltuhr steuert Raffstoren und Rollläden zu vordefinierten Zeitpunkten bzw. nach Dämmerung und Helligkeit. Es gibt 4 Betriebsarten: manuell, zufällig, automatisch und mit Astrofunktion.

Sicher

Wirkt bewohnt: Das automatische Hoch- und Tieffahren vermittelt den Eindruck, dass im Objekt Personen anwesend sind und wirkt somit auch als Einbruchschutz.

Gut planbar

Vielfältige Einstelloptionen: Die Zeitschaltuhr ist für einzelne Tage, das Wochenende oder die ganze Woche programmierbar.

Intelligent

Bequeme Bedienung: Rollläden und Raffstoren werden automatisch auf den gewünschten Lamellenwinkel gefahren.



Bestellnummer

Artikelnummer 2012299

Technische Informationen

Ausgang	potentialfrei
Kanäle	1
Montageart	Unterputz (UP)
Schutzart	IP 20

Allgemeine Informationen

Produkt Keyfacts

Zeitschaltuhr zur Steuerung von Rollläden und Raffstoren in Abhängigkeit von Zeit, Helligkeit und Dämmerung

Produkteigenschaften

- 1 potentialfreier Ausgang (erweiterbar durch Anschluss von Motorsteuereinheiten)
- Die Zeitschaltuhr verfügt über vier verschiedene Betriebsarten:
 - Manuell
 - Automatik
 - Zufall (+/-15 Minuten)
 - Astrofunktion Abend
- zuschaltbare Urlaubsschaltung (Zufallsgenerator)
- automatische Umstellung von Sommer- auf Winterzeit
- passend in jedes Standard-Schalterprogramm mithilfe eines optional erhältlichen Zentralrahmens
- Anschlussmöglichkeit eines zusätzlichen Sonnen-/Dämmerungssensors

Technische Daten

Maße

Breite	86 mm
---------------	-------

Höhe	86 mm
-------------	-------

Tiefe	43 mm
--------------	-------

Produktmerkmale

Frequenz	50 Hz
-----------------	-------

Schutzart	IP 20
------------------	-------

Schutzklasse	II
---------------------	----

Montageart	Unterputz (UP)
-------------------	----------------

Betriebsspannung	230 V AC
-------------------------	----------

Ausgang	potentialfrei
----------------	---------------

Kanäle	1
---------------	---

Laufzeit hoch-tief	einstellbar
---------------------------	-------------

Schaltleistung pro Ausgang	max. 3 A bei 230 V AC
-----------------------------------	-----------------------

Produktkonfiguration

Zusatzausstattungen



AP-Montageset für Zeitschaltuhr
2012300



Sonnensensor (Saugnapf) mit
Anschlussleitung 2,0 m
2012301

Motorsteuereinheiten



Motorsteuereinheiten für 24 V
Antriebe



Motorsteuereinheiten für 230 V
Antriebe

